Lista de Exercícios 4

Dinâmica de Corpos Rígidos

1) Considere o tensor de inércia de um cubo homogêneo de massa M e lado ℓ em relação a um sistema de coordenadas cuja origem coincide com um dos vértices do cubo e cujos eixos estão ao longo das respectivas arestas. Se o cubo é posto a girar em torno do eixo x_3 com velocidade angular $\omega = \omega_3 \hat{e}_3$, determine o seu momento angular e o ângulo que este faz com ω .

2) Considere uma esfera homogênea de raio R e massa M .

(a) Calcule os momentos de inércia em relação ao centro da esfera.

(b) Considere agora um novo referencial cuja origem dista do centro da esfera por uma distância $R_0 < R$ e encontre o tensor de inércia em relação ao mesmo.

3) Considere um cone homogêneo de massa M , altura h e com base de raio r , como na figura abaixo.

Orientando o eixo $x_3 = z$ do sistema de coordenadas ao longo do eixo de simetria do cone, encontre:

(a) O tensor de inércia em relação ao referencial em que o plano $X - Y$ está na base do cone.

(b) A posição do centro de massa do cone e os componentes do tensor de inércia em relação ao mesmo.

(c) O tensor de inércia em relação ao sistema X_b, Y_b, Z_b mostrado na figura.

4) Considere o paralelepípedo homogêneo da figura abaixo.

(a) Calcule o tensor de inércia em relação ao referencial S (eixos X, Y, Z).

(b) Encontre o tensor de inércia em relação ao centro de massa, *i. e.*, no referencial $S_{c.m.}$, com os eixos $\bar{X}_p, \bar{Y}_p, \bar{Z}_p$.

(c) Retorne ao referencial S e execute uma rotação de eixos sobre O de forma a encontrar os momentos e eixos principais de inércia.

5) (*Teorema do eixo perpendicular*) Demonstre o teorema:

Dada uma placa plana de formato e distribuição de massa arbitrários, a soma de seus momentos de inércia em relação a quaisquer dois eixos perpendiculares contidos no plano da placa é igual ao momento de inércia em relação ao eixo perpendicular à placa e que parte da intersecção dos eixos no plano.

6) (*Planos e eixos de simetria*) Dado um corpo rígido uniforme, este possui um:

Plano de simetria se a distribuição de massa for simétrica ao longo de qualquer reta perpendicular a este plano, *i. e.*, se a distribuição de massa em um lado do plano for a imagem especular da distribuição no outro lado.

Eixo de simetria se o corpo for um sólido de revolução em torno deste eixo, *i. e.*, se a distribuição de massa não depender do ângulo de rotação em torno do eixo de simetria.

Com base nestas definições, demonstre os lemas a seguir.

Lema 1. Se um corpo rígido possui um plano de simetria que contém a origem do referencial em relação ao qual é calculado o tensor de inércia, então qualquer eixo perpendicular a este plano é um eixo principal de inércia.

Lema 2. Se um corpo rígido possui um eixo de simetria, então este é um eixo principal de inércia. Quaisquer dois eixos mutuamente ortogonais entre si e ao eixo de simetria também são eixos principais de inércia e os seus correspondentes momentos principais de inércia são iguais entre si.

7) Calcule os momentos principais de inércia I_1 , I_2 e I_3 de um elipsóide homogêneo com massa M , cujos eixos têm comprimentos $2a > 2b > 2c$.

8) Considere uma barra homogênea de comprimento ℓ e massa m fixa em uma das extremidades.

(a) Calcule o momento de inércia.

(b) Encontre o ponto no qual, se toda a massa estivesse ali concentrada, o momento de inércia da partícula em relação ao eixo de rotação é igual ao momento de inércia da barra. A distância desse ponto ao eixo é denominada *raio de giro*.

9) Mostre que nenhum dos momentos principais de inércia pode exceder a soma dos outros dois.

10) Um sistema de três partículas consiste nas massas e coordenadas (x_1, x_2, x_3) tais que

$$m_1 = 3m, (b, 0, b) \quad m_2 = 4m, (b, b, -b) \\ m_3 = 2m, (-b, b, 0).$$

(a) Encontre o tensor de inércia.

(b) Diagonalize o tensor e encontre os momentos e os eixos principais de inércia.

11) Determine os eixos e os momentos principais de inércia de um hemisfério homogêneo de raio b e massa m , em relação ao seu centro de massa.

12) Considere uma placa homogênea orientada sobre o plano $x_1 - x_2$.

(a) Mostre que o tensor de inércia tem a forma genérica

$$I = \begin{pmatrix} A & -C & 0 \\ -C & B & 0 \\ 0 & 0 & A+B \end{pmatrix}.$$

¹ **Transformação de similaridade:** Dado a matriz M de ordem m , uma transformação de similaridade sobre a mesma é realizada por uma outra matriz inversível S , também de ordem m , através da operação $M' = SMS^{-1}$.

(b) Se o sistema de coordenadas é rotado por um ângulo θ em torno do eixo x_3 , mostre que o tensor de inércia transforma-se para

$$I' = \begin{pmatrix} A' & -C' & 0 \\ -C' & B' & 0 \\ 0 & 0 & A' + B' \end{pmatrix},$$

onde

$$A' = A \cos^2 \theta - C \sin 2\theta + B \sin^2 \theta \\ B' = A \sin^2 \theta + C \sin 2\theta + B \cos^2 \theta \\ C' = C \cos 2\theta - \frac{1}{2} (B - A) \sin 2\theta.$$

(c) Mostre então que os eixos x'_1 e x'_2 tornam-se eixos principais de inércia se o ângulo de rotação é

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2C}{B - A} \right).$$

13) Calcule os momentos de inércia dos sólidos de revolução mostrados na tabela 2.2 da Apostila.

14) Considere uma placa homogênea de densidade superficial σ delimitada pelas retas $\theta = 0$, $\theta = \pi$ e pela espiral logarítmica $r = ke^{\alpha\theta}$. A placa está orientada sobre o plano $x_1 - x_2$.

(a) Obtenha o tensor de inércia em relação ao eixo x_3 .

(b) Realize uma rotação do sistema de coordenadas em torno de x_3 para obter os momentos principais de inércia. Use os resultados do problema (12) para mostrar que estes são dados por

$$I'_1 = \sigma k^4 P (Q - R) \quad I'_2 = \sigma k^4 P (Q + R) \quad I'_3 = I'_1 + I'_2,$$

onde

$$P = \frac{e^{4\pi\alpha} - 1}{16(1 + 4\alpha^2)} \quad Q = \frac{1 + 4\alpha^2}{2\alpha} \quad R = \sqrt{1 + 4\alpha^2}.$$

15) Considere o tensor de inércia, ou qualquer outro tensor de posto 2.

(a) O **traço** do tensor é definido como a soma dos elementos da diagonal:

$$\text{Tr} \left(\overset{\leftrightarrow}{I} \right) = \sum_{k=1}^3 I_{kk}.$$

Mostre que o traço de $\overset{\leftrightarrow}{I}$ é invariante frente a uma transformação de similaridade,¹ ou seja, que

$$\text{Tr} \left(\overset{\leftrightarrow}{I} \right) = \text{Tr} \left(\overset{\leftrightarrow}{I}' \right),$$

onde $\overset{\leftrightarrow}{I}'$ é o tensor de inércia em relação ao sistema de coordenadas rotado.

(b) Mostre que o determinante da matriz formada pelos elementos do tensor $\overset{\leftrightarrow}{I}$ também é uma quantidade invariante frente a uma transformação de similaridade.

(c) Verifique as propriedades (a) e (b) para o tensor de inércia do cubo considerado no problema (1).

16) Considere um sólido homogêneo de massa M na forma de uma esfera da qual foi removida uma calota de altura h , como na figura abaixo.

- (a) Empregando os lemas apresentados no problema (6), encontre o tensor de inércia em relação ao sistema de coordenadas ilustrado.
 (b) Encontre a posição do centro de massa do sólido.
 (c) Encontre o tensor de inércia em relação ao centro de massa.

17) Encontre os momentos principais de inércia de uma esfera de raio R e massa M , homogênea e maciça, exceto por uma cavidade esférica de raio $r < R$ tangente à sua superfície (i. e., o centro da cavidade está a uma distância $R - r$ do centro da esfera).²

18) Considere um sólido de revolução homogêneo, gerado pela rotação da função $y = f(x)$, para $x_1 \leq x \leq x_2$, em torno do eixo x , como na figura abaixo.

- (a) Mostre que a matriz de inércia é diagonal.
 (b) Mostre que os momentos de inércia I_x e I_y são dados por

$$I_x = \frac{1}{2} \pi \rho \int_{x_1}^{x_2} f^4(x) dx$$

$$I_y = \frac{1}{2} I_x + \pi \rho \int_{x_1}^{x_2} x^2 f^2(x) dx,$$

onde $\rho = M/V$ é a densidade do corpo. Quanto vale I_z ?

²Sugestão: Se V_m é o volume de um corpo maciço, V_c é o volume da cavidade e V é o volume do corpo com cavidade, então o tensor de inércia do corpo V é dado por $I_{ij} = (I_{ij})_m - (I_{ij})_c$.

19) A figura abaixo mostra uma barra AB fina e uniforme de massa M e extensão 2ℓ , com a extremidade A afixada à base de uma parede e inclinada por um ângulo θ_0 em relação à vertical. Uma massa pontual m é então presa à extremidade B da barra e a mesma é liberada a partir do repouso.

(a) Mostre que o momento de inércia da barra em relação ao eixo de rotação que passa por A é

$$I_A = \frac{4}{3} M \ell^2.$$

- (b) Obtenha a Lagrangiana deste sistema.
 (c) Derive a(s) equação(ões) de movimento.
 (d) Sendo τ_0 o tempo que a barra leva para bater no chão sem a massa m na sua extremidade e τ_m o mesmo tempo com m , mostre que

$$\tau_m = \sqrt{\frac{M + 3m}{M + 2m}} \tau_0.$$

20) A figura abaixo ilustra uma barra cilíndrica de comprimento L e de raio de base r . A densidade da barra varia ao longo de sua extensão de acordo com

$$\rho(z) = \rho_A + \frac{\Delta \rho}{L} z, \text{ sendo } \Delta \rho = \rho_B - \rho_A$$

e sendo ρ_A e ρ_B respectivamente as densidades nos pontos A e B (extremidades da barra).

(a) Mostre que a massa M da barra pode ser escrita como

$$M = \pi r^2 L \bar{\rho},$$

sendo $\bar{\rho} = \frac{1}{2} (\rho_A + \rho_B)$ o valor médio da densidade da barra.

(b) Mostre que o centro de massa da barra está a uma distância

$$R = \frac{1}{3} \left(\frac{\rho_A + 2\rho_B}{\rho_A + \rho_B} \right) L$$

do ponto A.

(c) O ponto A é afixado a um fulcro que permite oscilações sem ocorrência de atrito. Derive a matriz de inércia da barra a partir deste ponto.

(d) Obtenha a Lagrangiana da barra e a equação de movimento para oscilações em torno do ponto A .

(e) Calcule a frequência de oscilações de pequena amplitude.

(f) Repita o procedimento do item (c) quando o ponto B é afixado ao fulcro.

(g) Repita os itens (d) e (e) nesta situação.

(h) O ponto A é agora preso na extremidade de uma outra barra rígida de massa desprezível e comprimento L_1 , de tal forma que o cilindro pode oscilar livremente em torno deste ponto. Por sua vez, a outra extremidade da barra é afixada no fulcro original, podendo também oscilar livremente. O conjunto forma assim um pêndulo físico duplo, ilustrado na figura abaixo.

Assumindo que as oscilações deste pêndulo ocorrem no plano, obtenha a Lagrangiana e as equações de movimento.

21) A partir da definição dos ângulos de Euler e dos vetores $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$ e $\dot{\psi}$, apresentados em aula, mostre em detalhes que as componentes do vetor velocidade angular ω são dadas por:

(a) No referencial do corpo:

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \omega_2 &= \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \omega_3 &= \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}.\end{aligned}$$

(b) No referencial fixo (inercial):

$$\begin{aligned}\omega'_1 &= \dot{\psi} \sin \theta \sin \phi + \dot{\theta} \cos \phi \\ \omega'_2 &= -\dot{\psi} \sin \theta \cos \phi + \dot{\theta} \sin \phi \\ \omega'_3 &= \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}.\end{aligned}$$

22) A figura abaixo mostra um sistema composto por um disco homogêneo de massa M e raio a , o qual é livre

para rodar sem atrito em torno de um eixo perpendicular que passa pelo seu centro, e uma partícula de massa m , a qual está presa à borda do disco por uma barra rígida, de massa desprezível e extensão b .

(a) Obtenha a Lagrangiana deste sistema.

(b) Obtenha as equações de movimento.

(c) Considere o caso particular de oscilações de pequena amplitude e linearize as equações de movimento.

(d) Resolva as equações de movimento derivadas em (c) para o caso em que $b = a$.

(e) Retorne à Lagrangiana obtida em (a) e obtenha a Hamiltoniana deste sistema.

23) Retornando ao exemplo realizado em aula, a respeito do disco que rola plano inclinado abaixo, obtenha a solução das equações de movimento quando $\dot{\phi}_0 = 0$.

24) Considere uma esfera homogênea de raio R e massa M rolando sem deslizar a partir do repouso sobre um plano inclinado.

(a) Resolva as equações de movimento da esfera.

(b) Considere duas esferas com os mesmos raios e massas, porém uma sendo maciça enquanto que a outra é oca. Calcule a razão t_2/t_1 , entre os tempos que cada uma leva para percorrer o plano inclinado.

25) Um pião simétrico com um ponto fixo entra em movimento com as seguintes condições iniciais (assume-se $I_3 = 2I_1$):

$$\begin{aligned}\theta_0 &= 60^\circ & \dot{\theta}_0 &= 0 \\ \dot{\phi}_0 &= 2\sqrt{\frac{mgh}{3I}} & \dot{\psi}_0 &= I\sqrt{\frac{mgh}{12I^3}}.\end{aligned}$$

(a) Encontre os valores de p_ϕ , p_ψ e $V_{\text{ef}}(\theta_0)$.

(b) Esboce o gráfico de $V_{\text{ef}}(\theta)$ para $0 \leq \theta \leq \pi$ e analise a natação subsequente.

(c) Mostre que a equação para $\dot{\theta}$ pode ser colocada na forma

$$\dot{u}^2 = \frac{mgh}{I} (1-u)^2 (2u-1),$$

onde $u = \cos \theta$.

(d) Prove que a solução da EDO acima é

$$\sec \theta(t) = 1 + \operatorname{sech} \left(\sqrt{\frac{mgh}{I}} t \right).$$

Trace o gráfico de $\theta(t)$.

(e) O comportamento de $\theta(t)$ está de acordo com a análise qualitativa do item (b)? Estude também o comportamento de $\phi(t)$ e $\psi(t)$.

26) Uma barra uniforme de comprimento ℓ é colocada verticalmente sobre uma superfície plana. Devido a uma pequena perturbação, a barra se inclina levemente e então cai sobre o piso. Qual é a velocidade angular da barra quando a mesma atinge o solo?

27) Encontre a frequência para oscilações de pequena amplitude de uma placa homogênea delgada na forma de um triângulo equilátero se a oscilação ocorrer no plano da placa e se a mesma for suspensa por:

- (a) O ponto médio de uma de suas arestas.
- (b) Um dos vértices.

28) Uma porta homogênea de massa M , altura H , largura W e espessura T está se fechando com uma velocidade angular ω constante, como ilustrado na figura abaixo.

(a) Colocando a origem do referencial fixo à porta no ponto P e orientando x_3 ao longo do eixo de rotação, encontre as componentes do momento angular $\mathbf{L}$.

(b) Encontre as componentes de $\mathbf{L}$ no referencial inercial S' , cuja origem coincide com P e orientado de tal forma que $x'_3 = x_3$.

(c) Encontre o torque $\mathbf{N}$ sobre o ponto P .

(d) No limite $T = 0$, determine o que for possível a respeito das forças que as dobradiças aplicam à porta.

Algumas Respostas

1)

$$\mathbf{L} = \left(-\frac{1}{4} \hat{\mathbf{e}}_1 - \frac{1}{4} \hat{\mathbf{e}}_2 + \frac{2}{3} \hat{\mathbf{e}}_3 \right) M \ell^2 \omega_3 \qquad \theta_{\mathbf{L}, \omega} = \cos^{-1} \left(\sqrt{\frac{32}{41}} \right) \approx 27,94^\circ.$$

2)

$$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{2}{5} MR^2.$$

3) (a)

$$I = \frac{M}{20} \begin{pmatrix} 3r^2 + 2h^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3r^2 + 2h^2 & 0 \\ 0 & 0 & 6r^2 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$I_{cm} = \frac{3M}{80} \begin{pmatrix} 4r^2 + h^2 & 0 & 0 \\ 0 & 4r^2 + h^2 & 0 \\ 0 & 0 & 8r^2 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$I_b = \frac{M}{20} \begin{pmatrix} 23r^2 + 2h^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3r^2 + 2h^2 - 5rh & 0 \\ 0 & -5rh & 26r^2 \end{pmatrix}.$$

4) (a)

$$I = M \begin{pmatrix} \frac{4}{3}(b^2 + c^2) & ab & ac \\ ab & \frac{4}{3}(a^2 + c^2) & bc \\ ac & bc & \frac{4}{3}(a^2 + b^2) \end{pmatrix}.$$

(b)

$$I = \frac{1}{3} M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}.$$

7) Dado o elipsoide

Temos:

$$I_a = \frac{1}{5} M (b^2 + c^2) \qquad I_b = \frac{1}{5} M (a^2 + c^2) \qquad I_c = \frac{1}{5} M (a^2 + b^2).$$

11)

$$I_{11} = I_{22} = \frac{83}{320} mb^2 \qquad I_{33} = \frac{2}{5} mb^2.$$

14) (a)

$$I_{11} = A = \frac{\sigma k^4}{2\alpha} P \qquad I_{22} = B = \frac{\sigma k^4}{2\alpha} P (1 + 8\alpha^2) \qquad I_{12} = -C = \sigma k^4 P.$$

16) Chamando de V_{e-c} o volume da esfera menos a calota, temos

$$\rho = \frac{3M}{4\pi a^3 (1-\epsilon)^2 (1+2\epsilon)}, \text{ onde } \epsilon = \frac{h}{2a}.$$

(a) Em termos de ϵ ,

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \text{ onde } \begin{cases} I_1 = \frac{2}{5}Ma^2 \left(1 - \frac{9}{2} \frac{1-2\epsilon}{1+2\epsilon} \epsilon^2\right) \\ I_3 = \frac{2}{5}Ma^2 (1-\epsilon) \left(1 + \frac{1+6\epsilon}{1+2\epsilon} \epsilon\right). \end{cases}$$

(b) A posição do centro de massa é

$$\mathbf{R} = (0, 0, Z_c), \text{ onde } Z_c = -\frac{3a\epsilon^2}{1+2\epsilon}.$$

(c) A matriz de inércia em relação ao centro de massa é

$$I_c = \begin{pmatrix} I_{c1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{c1} & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \text{ onde } I_{c1} = I_1 - MZ_c^2 = \frac{2}{5}Ma^2 \left[1 - \frac{9}{2} \frac{(1+\epsilon^2)\epsilon^2}{(1+2\epsilon)^2}\right].$$

17)

$$I_{11} = I_{22} = \frac{2}{5}M \frac{R^5 - r^5 - \frac{5}{2}r^3(R-r)^2}{R^3 - r^3} \qquad I_{33} = \frac{2}{5}M \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3}.$$

19) (b)

$$L = 2 \left(m + \frac{1}{3}M\right) \ell^2 \dot{\theta}^2 - (2m + M) g \ell \cos \theta.$$

(c)

$$\ddot{\theta} - \frac{3g}{4\ell} \frac{M+2m}{M+3m} \sin \theta = 0.$$

20) (c)

$$I_A = \begin{pmatrix} I_1^A & 0 & 0 \\ 0 & I_1^A & 0 \\ 0 & 0 & I_3^A \end{pmatrix}, \text{ sendo } \begin{cases} I_1^A = \frac{1}{8}\pi r^2 L \left[\left(r^2 + \frac{2}{3}L^2\right) \rho_A + (r^2 + 2L^2) \rho_B \right] \\ I_3^A = \frac{1}{2}\pi r^4 L \bar{\rho} = \frac{1}{2}Mr^2. \end{cases}$$

(d) Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}I_1 \dot{\theta}^2 + MgR \cos \theta.$$

Eq. de movimento:

$$\ddot{\theta} + \frac{MgR}{I_1} \sin \theta = 0.$$

(e) Frequencia:

$$\Omega^2 = \frac{MgR}{I_1} = \frac{4}{3}g \frac{(\rho_A + 2\rho_B)L}{(r^2 + \frac{2}{3}L^2)\rho_A + (r^2 + 2L^2)\rho_B}.$$

(f), (g):

$$I_1^B = I_1^A + \frac{1}{6}\pi r^2 L (\rho_A - \rho_B) L^2 = \frac{1}{8}\pi r^2 L \left[(r^2 + 2L^2) \rho_A + \left(r^2 + \frac{2}{3}L^2\right) \rho_B \right]$$

$$I_3^B = I_3^{\text{CM}} = I_3^A.$$

Lagrangiana: trocar $I_1^A \rightarrow I_1^B$.

$$\Omega^2 = \frac{MgR_B}{I_1^B} = \frac{4}{3}g \frac{(2\rho_A + \rho_B)L}{(r^2 + 2L^2)\rho_A + (r^2 + \frac{2}{3}L^2)\rho_B}.$$

(h):

$$L = \frac{1}{2}ML_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_2^2 + ML_1R\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + Mg(L_1 \cos \theta_1 + R \cos \theta_2)$$
$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 + \frac{R}{L_1}\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \frac{R}{L_1}\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{g}{L_1} \sin \theta_1 = 0 \\ \ddot{\theta}_2 + \frac{ML_1R}{I_1}\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{ML_1R}{I_1}\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{MgR}{I_1} \sin \theta_2 = 0. \end{cases}$$

22) (a)

$$L\{\phi, \vartheta, \dot{\phi}, \dot{\vartheta}\} = \frac{1}{2}a^2 \left(m + \frac{1}{2}M\right) \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}m(b^2\dot{\vartheta}^2 + 2ab \cos(\phi - \vartheta) \dot{\phi}\dot{\vartheta}) + mg(a \cos \phi + b \cos \vartheta).$$

(b)

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + \frac{mb}{(m + M/2)a} \cos(\phi - \vartheta) \ddot{\vartheta} + \frac{mb}{(m + M/2)a} \sin(\phi - \vartheta) \dot{\vartheta}^2 + \frac{mg}{(m + M/2)a} \sin \phi = 0 \\ \ddot{\vartheta} + \frac{a}{b} \cos(\phi - \vartheta) \ddot{\phi} - \frac{a}{b} \sin(\phi - \vartheta) \dot{\phi}^2 + \frac{g}{b} \sin \vartheta = 0. \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + \left(\frac{m}{m + M/2}\right) \frac{b}{a} \ddot{\vartheta} + \left(\frac{m}{m + M/2}\right) \frac{g}{a} \sin \phi = 0 \\ \ddot{\vartheta} + \frac{a}{b} \ddot{\phi} + \frac{g}{b} \sin \vartheta = 0. \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} \phi(t) = \bar{c}_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \bar{c}_2 \beta_1 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \vartheta(t) = \bar{c}_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \bar{c}_2 \beta_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2), \end{cases}$$

sendo

$$\omega_{1,2}^2 = \omega_s^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} + s \sqrt{1 + \left(\frac{2\alpha}{1 - \alpha}\right)^2} \right] \omega_0^2, \quad \omega_0^2 = \frac{g}{a}, \quad \alpha = \frac{m}{m + M/2}.$$

(e)

$$H(\phi, \vartheta, p_\phi, p_\vartheta) = \frac{mb^2 p_\phi^2 + (m + \frac{1}{2}M) a^2 p_\vartheta^2 - 2mab \cos(\phi - \vartheta) p_\phi p_\vartheta}{2ma^2 b^2 [\frac{1}{2}M + m \sin^2(\phi - \vartheta)]} - mg(a \cos \phi + b \cos \vartheta).$$

24) (a)

$$\ddot{y} = \frac{gMR^2 \sin \alpha}{MR^2 + I}.$$

25) (a)

$$p_\phi = \sqrt{3Imgh} \quad p_\psi = \sqrt{3Imgh} \quad V_{\text{ef}}(\theta_0) = mgh.$$

26)

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{\ell}}.$$

27) (a)

$$\omega = \sqrt{\sqrt{3} \frac{g}{a}}.$$

(b)

$$\omega = \sqrt{\frac{12}{5\sqrt{3}} \frac{g}{a}}.$$

28) (a)

$$L = M\omega \left(\frac{1}{4}WH \hat{e}_1 + \frac{1}{4}TH \hat{e}_2 - \frac{1}{3}(W^2 + T^2) \hat{e}_3 \right).$$

(b)

$$\begin{pmatrix} L'_1 \\ L'_2 \\ L'_3 \end{pmatrix} = M\omega \begin{pmatrix} L_1 \cos \phi - L_2 \sin \phi \\ L_1 \sin \phi + L_2 \cos \phi \\ L_3 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$\mathbf{N} = \frac{1}{4}M\omega^2 H (T \hat{\mathbf{e}}_1 - W \hat{\mathbf{e}}_2).$$

(d)

$$F_{P1} = \frac{1}{2}MW \left(\frac{g}{H} - \frac{1}{2}\omega^2 \right), \quad F_{P2} = 0, \quad F_{P3} + F_{Q3} = Mg.$$